

KALUSTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA

Me Omega-Keittiöillä olemme pyrkineet valitsemaan kalusteisiin kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Oikealla hoidolla ja huollolla saat kalusteillesi pitkän käyttöiän! Haluamme auttaa sinua huolehtimaan kalusteistasi, joten olemme laatineet käyttöösi huolto- ja hoito-ohjeet eri materiaaleille.

On tärkeää muistaa, että kalusterungot, ovet ja useimmat tasot eivät ole täysin vedenkestäviä, joten on huolehdittava, että ne pysyvät kuivina. Vesi imeytyy levyyn ja tasoon mm. reunanauhojen saumoista sekä pinnoitteisiin käytössä tulleista rei'istä ja turvottaa levyn. Pyyhi siis roiskunut vesi pois ja huolehdi, että esimerkiksi vedenkeitin ei ole suoraan yläkaapin alapuolella ettei höyry pääse pilaamaan kalustetta.

Myös kalusteiden oikeanlainen puhdistus on tärkeää, jotta materiaalit kestäisivät hyvänä mahdollisimman pitkään. Huomioithan, että eri materiaalien puhdistusohjeet poikkeavat toisistaan hieman. Tästä oppaasta löydät ohjeet ja vinkit puhdistukseen!



SISÄLLYS

3-5	Kalusteovet
6	Vetimet
7-10	Työtasot
11-12	Altaat
13	Kalusterungot



KALUSTEOVIEN HOITO JA HUOLTO

Hyvin huolletut ja hoidetut kalusteovet kestävät käytössä pitkään. Kalusteovista huolehdittaessa tärkeintä on liialliselta kosteudelta suojaaminen sekä oikeanlainen puhdistus. Huomioithan, että esimerkiksi kahvin- tai vedenkeitintä ei tule sijoittaa siten, että niistä nouseva höyry pääsee tiivistymään ovien pintaan. Myös astianpesukoneen kuuma höyry voi vahingoittaa ovea, joten varmistathan ettei höyry pääse tiivistymään oven pinnalle. Liian voimakkaat tai hankaavat puhdistusaineet pilaavat oven pinnan nopeasti.

MIKROLAMINAATTI- JA LEVY-OVET

Oven tahriintuessa lika on hyvä pyyhkiä nopeasti pois, jotta tahra ei pääse pinttymään. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, voit käyttää neutraalia puhdistusainetta. Ovien puhdistukseen sopivat yleisimmät kodin puhdistusaineet. Parhaimman lopputuloksen saat, kun käytät veteen tai mietoon pesuaineeseen kasteltua, nihkeää hyvänlaatuista mikrokuituliinaa. Hankaavia puhdistusaineita tai esimerkiksi taikasientä ovien pinta ei kestä. Älä käytä puhdistuksessa myöskään desinfiioivia aineita, liuottimia tai kalustevahoja. Huolehdi, että oven pinta ei jää märäksi puhdistuksen jälkeen.

Huolehdi, ettei oven pinta joudu kosketuksiin terävien esineiden, kuten korujen kanssa. Huomioi tämä erityisesti mikäli kalusteesi ovat vetimettämiä.



MATTAPINTAISET MIKROLAMINAATTI- JA LEVYOVET

Mattapintaiset ja etenkin mattamustat levyovet vaativat eniten huoltoa. On tärkeää, että puhdistus tapahtuu oikeanlaisilla pesuaineilla, sillä liian voimakkaat tai hankaavat aineet pilaavat oven pinnan nopeasti. Myös oven pinnalle tiivistyvä kosteus vaurioittaa ovea, joten muista kuivata ovet puhdistuksen jälkeen ja suojaa ne kodinkoneista (esimerkiksi astianpesukone ja vedenkeitin) nousevalta kuumalta höyryltä.

Ensisijaisesti ovet puhdistetaan lämpimään veteen kostutetulla, nihkeällä mikrokuituliinalla. Mikäli tahra ei lähde pelkällä vedellä, voit käyttää laimennettua tiskiainetta tai laimennettua neutraalia puhdistusainetta. Tämän jälkeen pinta pyyhitään kostealla puhtaalla liinalla, jotta pesuainejäämiä ei jää pintaan. Anna pinnan kuivua rauhassa vähintään 15 minuuttia.

Huolehdiathan, ettei oven pinta joudu kosketuksiin terävien esineiden, kuten korujen kanssa. Huomioi tämä erityisesti mikäli kalusteesi ovat vetimettämiä.



MAALATUT OVET

Maalattu MDF-kalusteovi on herkkä kolhuille ja naarmuille. Huolehdi siis siitä, ettei oven pinta pääse kosketuksiin terävien esineiden kanssa. Mikäli vahinko kuitenkin sattuu ja maalipintaan syntyy kolhu tai naarmu, sen voi korjata paikkamaalilla. Korjaus tulee suorittaa viipymättä. Maalipinnan rikkoutuessa levyyn saakka on ovi erittäin altis kosteudelle. Näissä tapauksissa suosittelemme uuden oven hankintaa.

Huomioi myös, että vedinurallisissa tuotteissa vedinura on kuluva osa.

Oven tahriintuessa lika on hyvä pyyhkiä nopeasti pois, jotta tahra ei pääse pinttymään. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, voit käyttää neutraalia puhdistusainetta. Ovien puhdistukseen sopivat yleisimmät kodin puhdistusaineet. Parhaimman lopputuloksen saat, kun käytät veteen tai mietoon pesuaineeseen kasteltua, nihkeää hyvänlaatuista mikrokuituliinaa. Hankaavia puhdistusaineita tai esimerkiksi taikasientä ovien pinta ei kestä. Älä käytä puhdistuksessa myöskään desinfiioivia aineita, liuottimia tai kalustevahoja. Huolehdi, että oven pinta ei jää märäksi puhdistuksen jälkeen.

Lasiovien lasin puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunapyyhkeellä.



VETIMET

Löystyneet vetimet on syytä kiristää tiukasti heti löystymisen havaitsemisen jälkeen. Kiristäminen voidaan suorittaa normaalilla ruuvimeisselillä kiertämällä vetimen ruuvia myötäpäivään. Muovivetimet, epoksimaalatut metallivetimet sekä lakatut puuvetimet puhdistetaan kuten kalustepinnat. Puuvetimet on ehdottomasti pidettävä kuivina, jotta lakkapinta säilyy pitkään hyvänä.

Saranoiden säätö-ohjeen löydät asennusohjeestamme.



TASOJEN HOITO JA HUOLTO

Työtasot joutuvat keittiössä erityisen kovalle kulutukselle. Oikeanlaisella puhdistuksella ja tason käytöllä saat sen kestäväksi kauniina pitkään!

LAMINAATTITASOT

Laminaattitaso kestää hyvin keittiössä syntyvää mekaanista kulutusta, valoa sekä yleisimmin käytettyjä puhdistusaineita. Vaikka laminaattitason pinta kestääkin itsessään hyvin vettä, eivät saumat ole vedenkestävät. On siis tärkeää huolehtia, että niihin ei pääse vettä tai kuumaa vesihöyryä. Kuivaa siis tasolle jääneet nesteet viipymättä pois. Tason seinää vasten olevan sauman suojaamiseksi on käytettävä silikoniasennusliimaa ja sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti. Kun työpöytään tulee upotettava pesuallas, on kosteuden pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä esim. silikonimassalla.

Varmista, ettei astianpesukoneesta ulos tuleva kuuma höyry pääse tiivistymään tason pinnalle ja täten aiheuttamaan sille kosteusvaurioita. Laminaattitason alapinta on asennusvaiheessa suojattava astianpesukoneen kohdalta. Tähän löydät ohjeet asennusohjeestamme.

Mikäli on tahra johon mieto pesuaine ei tehoa, voidaan se poistaa laminaattipinnalta talousspriihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä aineita ei saa kuitenkaan käyttää puu- tai abs- reunanauhan puhdistukseen.



KOMPAKTI LAMINAATTITASOT

Taso kestää hyvin vettä sekä yleisimpiä puhdistusaineita. Puhdistuspinnat säännöllisesti. Muista tarkistaa säännöllisesti tason ja seinän välinen silikonisauma ja uusi tarvittaessa. Pinta ei kestä hankaavia puhdistusaineita- tai välineitä. Teräviä välineitä käytettäessä käytä leikkuulautaa. Taso ei kestä kuumia keittoastioita.

KERAAMISET TASOT

Keraaminen taso on huoleton ja helppo materiaali. Tason pinta ei vaadi erityistä suojakäsittelyä ja se kestää puhdistusta hyvin. Puhdistukseen voidaan käyttää mitä tahansa keittiön tasopinnoille soveltuvaa ainetta. Keraamiset tasot kestävät kuumuutta hyvin, joten voit huoletta laskea kuuman kattilan tai pellin sen päälle. Teräviä välineitä käytettäessä on käytettävä leikkuulautaa. Tason seinää vasten olevan sauman suojaamiseksi on käytettävä silikonitauetta ja sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti.

Vaikka materiaali on kova ja hyvin iskuja kestävä, ovat keittotason ja altaan aukon kohdat heikompia. Niiden päälle ei saa laskea mitään painavaa, eikä niistä saa ottaa tukea tai nousta päälle seisomaan.

Keraamisista tasoista poiketen **kvartsitasot eivät kestä kuumia keittoastioita.**



LUONNONKIVITASOT

Pöytäpinnat pidetään puhtaina pyyhkimällä ne kostealla liinalla. Kiillotettu kivipinta on tiivis eivätkä graniitit yleensä ime likaa huokosiin.

Puhdistukseen ei saa käyttää vahvasti happamia tai vahvasti emäksisiä aineita.

Jotkin vaaleat kivilaadut on hyvä suojata kivensuoja-aineella muutamia kertoja vuodessa. Tällaisia kivilaatuja ovat esimerkiksi Royal Beige, Blanco Perla, Kurun Harmaa sekä Pohjolan loimu. Tahrat on poistettava heti, etteivät ne imeydy tasoon. Pahimpia tahraajia ovat kahvi, punaviini sekä marjamehut.

Mikäli kiveen on imeytynyt väriä, voidaan sitä puhdistaa asetonilla, jota on saatavana rautakaupoista.

Kivitasolle voit laskea lämpimän kattilan tai pellin. Teräviä välineitä käytettäessä käytä leikkuulautaa. Tason seinää vasten olevan sauman suojaamiseksi on käytettävä silikonია ja sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti



MASSIIVIPUUTASOT

Jotta työtaso kestäisi hyvänä koko sen eliniän, vaatii se säännöllistä öljyämistä. Massiivipuisen tason öljyämiseen sopii laimentamaton työtaso-öljy (esim. Osmocolor TopOil -öljyvaha). Käsittely toistetaan muutaman kerran vuodessa. Hyvin hoidettu ja öljytty taso hylkii jossain määrin likaa ja nesteitä. Muista kuitenkin, että puutaso täytyy pitää kuivana, jottei kosteus pääse imeytymään tason sisään aiheuttaen sen turpoamista ja halkeamia.

Öljyllä käsitelty työtaso on saanut peruskäsittelyn, mutta se tulee öljytä huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tarkemmat ohjeet massiivipuisen työtason huoltoon löydät asennusohjeestamme.

Massiivitasoa ei saa altistaa liialliselle kosteudelle, kuumalle vesihöyrylle tai kuumuudelle (mm. uunipelti, kuumentuvat pienkoneet).

Varmista, ettei astianpesukoneesta ulos tuleva kuuma höyry pääse tiivistymään tason pinnalle ja täten aiheuttamaan sille kosteusvaurioita. Tason alapinta on asennusvaiheessa suojattava astianpesukoneen kohdalta. Tason seinää vasten olevan sauman suojaamiseksi on käytettävä silikonია ja sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti.

Massiivitason voi puhdistaa värittömällä saippualla tai puutasoihin tarkoitettulla hoitoaineella. Mikäli pinta vaatii syvempää puhdistusta voi sen hioa ja öljytä uudelleen.

Ruokaa käsiteltäessä ja teräviä välineitä käytettäessä on käytettävä leikkuulautaa.

ALTAIDEN HOITO JA HUOLTO-OHJEET

Kaikkia allasmateriaaleja voidaan puhdistaa neutraaleilla yleispesuaineilla ja siivoukseen tarkoitetuilla sienillä tai harjoilla. Puhdistukseen ei tule käyttää hankaavia aineita tai välineitä, ellei ohjeissa toisin mainita.

Komposiittialtaat

Pyyhi altaan pinta aina työskentelyn jälkeen, jotta lika ei pääse pinttymään. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä, nestemäistä astianpesuainetta ja esimerkiksi sientä tai siivousliinaa. Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa kalkkijäämiä, jotka voidaan poistaa kalkinpoistoaineella. Kalkinpoiston jälkeen huuhtelee allas huolellisesti. Jäljet vältetään kuivaamalla pinta käytön jälkeen. Kalkinpoistoa suositellaan tekemään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Ruostumattomat terästasot ja -altaat

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Teräsallas on puhdistettava ennen käyttöönottoa.

Savisaippua (mm. Universal Stone) on hyvä puhdistusaine perusteellisempaan altaan puhdistukseen.



Valumarmoriset altaat

Valumarmoriset tasoaltaat kestävät pinttyneemmän lian puhdistuksessa myös asetonia ja tärpättiä. Niitä käytettäessä puhdista pinta heti vedellä, ettei ainetta jää pinnalle pitkäksi aikaa.



RUNKOJEN HOITO JA HUOLTO

Runko- ja levyosien materiaali on melamiini. Tämän puhdistukseen sopii veteen liukenevat puhdistusaineet, kuten neutraali astianpesuaine (PH 6-8), sekä heikosti emäksinen puhdistusaine (PH 8-10) kuten mäntysaippua. Puhdistusainetta annostellaan veteen ja kalusteet pyyhitään siihen kostutetulla, nihkeällä liinalla. Kalusteet kuivataan huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

On tärkeää muistaa, että kalusterungot eivät ole vedenkestäviä, joten on huolehdittava että ne pysyvät kuivina. Vesi imeytyy levyyn ja tasoon mm. reunanauhojen saumoista sekä pinnoitteisiin käytössä tulleista rei'istä ja turvottaa levyn. Pyyhi siis roiskunut vesi pois ja huolehdi, että esimerkiksi vedenkeitin ei ole suoraan yläkaapin alapuolella ettei höyry pääse pilaamaan kalustetta.

Koska vahinkoja sattuu, joskus runkolevyihin tulee kolhuja ja naarmuja. Nämä on hyvä paikata viipymättä, sillä vaurioitunut pinta altistaa levyn sisäosan kosteudelle mikä johtaa levyn turpoamiseen.

LAATIKOSTOT, RITILÄT JA KORIT

Laatikostojen pohjat ovat melamiinipintaista lastulevyä. Ne voidaan puhdistaa veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Laatikon pohja ei kestä vettä, joten kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Jos levyn päällä säilytetään esim. kenkiä, levy olisi hyvä suojata matolla.

Laatikostojen säätö-ohjeet löydät asennusohjeesta.

Ritilät ja lankakorit, sekä kulmakaappien metalliset mekanismit ja jätevaunut puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella.